

ohne und mit Gewinde



ohne Gewinde

Größe [mm]	Bestell-Nr.
M + Rd = 6	k5206og
M + Rd 8	k5208og
M + Rd 10	k5210og
M + Rd 12	k5212og
M + Rd 14	k5214og
M + Rd 16	k5216og
M + Rd 18	k5218og
M + Rd 20	k5220og
M + Rd 24	k5224og
M + Rd 27	k5227og
M + Rd 30	k5230og
M + Rd 36	k5236og
M + Rd 42	k5242og
M + Rd 52	k5252og

mit Gewinde

Größe [mm]	Bestell-Nr.
M + Rd 8	k5208mg
M + Rd 10	k5210mg
M + Rd 12	k5212mg
M + Rd 14	k5214mg
M + Rd 16	k5216mg
M + Rd 20	k5220mg
M + Rd 24	k5224mg





Montagezubehör

ür Elementwände

Quicky*

$\label{lem:constraint} \mbox{F\"{u}r Schr\"{a}gabst\"{u}tzungen von Betonw\"{a}nden im Montagezustand}.$

Einsatz in dünnen Doppelwänden, Massivbauteilen und in Leichtbetonwänden.

Der Quicky-Klebesockel hat eine integrierte Sollbruchstelle.

Material: Kunststoff
Tellerdurchmesser: 46 mm
Länge: 74 mm

Bestell-Nr. k8600 *patentgeschützt



Sonderanfertigungen auf Anfrage. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2015

